

Accesorios Tubería Conduit Pared Delgada

Los conectores y uniones para tubería pared delgada EMT son ideales para acoplar dos tuberías o conectar tubería a una caja o envoltente.

Características:

- Los tornillos de cabeza combinada se pueden instalar con un desatornillador plano, Philips o Robertson.
- Paredes gruesas para uso rudo.
- Los conectores de compresión reducen el tiempo de instalación y costos por mantenimiento.
- Contratuercas de acero electrogalvanizado

Materiales:

- Acero electrogalvanizado

Certificaciones y Cumplimientos:

- Certificado UL Archivo UL E22132

Acabado

- Zinc plateado



Conector Recto para tubería pared delgada



450S-452



453-459

Material	Descripción	Medida	Empaque
650396	450S	1/2"	50
651328	451	3/4"	25
650397	452	1"	20
650398	453	1 1/4"	10
650399	454	1 1/2"	10
650400	455	2"	5
650401	456	2 1/2"	2
650402	457	3"	1
650404	459	4"	1

Unión para tubería pared delgada



460-462



463-469

Material	Descripción	Medida	Empaque
650405	460	1/2"	50
650406	461	3/4"	25
650407	462	1"	20
650408	463	1 1/4"	10
650409	464	1 1/2"	10
650410	465	2"	5
650411	466	2 1/2"	2
650412	467	3"	1
650414	469	4"	1

Accesorios Tubería Conduit Pared Delgada

Conector Recto EMT con tornillo de fijación – Acero electrogalvanizado

Material	Descripción	Medida	A pulg	B pulg	C pulg	Empaque	Imagen de Referencia
650396	450S	½"	0.973	1.325	0.480	50	
651328	451	¾"	1.195	1.550	0.500	25	
650397	452	1"	1.484	1.825	0.575	20	
650398	453	1 ¼"	1.875	2.185	0.750	10	
650399	454	1 ½"	2.125	2.280	0.750	10	
650400	455	2"	2.584	2.525	0.750	5	
650401	456	2 ½"	3.225	3.300	0.875	2	
650402	457	3"	3.870	3.300	0.875	1	
650404	459	4"	4.906	3.460	0.875	1	

Unión EMT tipo con tornillo de fijación – Acero electrogalvanizado

Material	Descripción	Medida	A pulg	B pulg	Empaque	Imagen de Referencia
650405	460	½"	0.730	1.570	50	
650406	461	¾"	0.950	1.825	25	
650407	462	1"	1.194	2.030	20	
650408	463	1 ¼"	1.550	2.725	10	
650409	464	1 ½"	1.780	2.975	10	
650410	465	2"	2.235	3.225	5	
650411	466	2 ½"	2.930	4.00	2	
650412	467	3"	3.555	4.250	1	
650414	469	4"	4.560	4.750	1	